

Staveništní předpisy – verze 20200601

1. Zhotovitel je povinen jmenovat při zahájení prací na staveništi minimálně jednoho pracovníka zodpovídajícího za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a oznámit jeho jméno objednateli při předání a převzetí staveniště. Jmenovaný pracovník odpovídá za kontrolu a dohled nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovní oblasti zhotovitele. Zodpovědnost stavbyvedoucího zhotovitele tímto není dotčena.
2. Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen prokazatelně vyškolit a poučit všechny své pracovníky, včetně všech pracovníků svých subdodavatelských firem o zásadách BOZP na staveništi, kterými jsou bezpodmínečně povinni se řídit.
3. Veškeré dodávky a stavební materiál může být skladován pouze na místech k tomu určených, která jsou označena a zakreslena v projektu zařízení staveniště, nebo která byla stavbyvedoucím objednatelem určena.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti pořádek, který umožní bezpečně provádět dílo. Vyprodukovaný odpad je zhotovitel povinen uložit do nádob k tomu určených a označených podle druhu odpadu.
5. Zhotovitel zajistí řádné osvětlení svého pracoviště na stavbě i mimo ni, pokud je to k provedení díla dle SoD nezbytně nutné.
6. Převzetím staveniště zhotovitel potvrzuje, že jej převzal řádně zajištěné z hlediska bezpečnosti práce a požární ochrany, a dále se zavazuje po celou dobu práce na předaném staveništi jej udržovat z hlediska bezpečnosti práce a požární ochrany v souladu s platnou legislativou. Žádný ze zaměstnanců zhotovitele nesmí po celou dobu práce na daném staveništi svým chováním ohrožovat bezpečnost svou, i dalších osob, které se na daném staveništi pohybují. Ochranné zábradlí pro práce ve výškách není dovoleno odstraňovat, vyjma případů, kdy to vyžadují zvláštní pracovní postupy. Pracovníci, provádějící tyto práce musí být řádně proškoleni a zabezpečeni proti pádu. Po skončení těchto prací se ochranné zábradlí musí opět osadit zpět.
7. Nedodržování bezpečnostních opatření ze strany jiných zhotovitelů nebo zaměstnanců zhotovitele, nebo jinými zhotoviteli na společných zařízeních stavby, jsou ti, kteří to zjistí, povinni tuto skutečnost nahlásit zhotoviteli, který na svěřeném úseku pracuje a stavbyvedoucím objednateli. Ohroženou oblast musí nejdříve samostatně zajistit, aby nedocházelo k bezprostřednímu ohrožení v ní se nacházejících osob. Ochranná zařízení sloužící k zabránění nedovoleného vniknutí nepovolaných osob na staveniště, nebo zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti práce apod. nesmí být nikým odstraňována. Pokud z pracovních důvodů dojde k odstranění těchto zařízení, je povinen je ten, kdo je odstranil, uvést do původního, funkčního stavu. Po dobu odstranění těchto ochranných zařízení je nutné zabezpečit prostor jiným (provizorním) způsobem.
8. U zařízení umístěných na staveništi, u kterých je povinnost technického přezkoušení jejich stavu, jako jsou např. jeřáby, lešení, stavební výtahy apod. musí společnost dodávající zařízení zajistit jejich kontrolu a protokolárně je přezkoušet. Kopii Protokolu o přezkoušení musí předat stavbyvedoucím objednateli.
9. Budou-li různá zařízení na staveništi používána společně, musí je přezkoušet společnost dodávající toto zařízení. Používána mohou být jen zařízení prokazatelně zrevidovaná, bez závad a plně funkční. Nedostatky zjištěné při provozu je třeba okamžitě hlásit stavbyvedoucím stavby a společnosti, které zařízení patří, nebo společnosti, která zařízení používá.
10. Nejpozději 2 týdny před započatím prací s nebezpečnými, nebo zdraví ohrožujícími materiály (hořlaviny, výbušné, nebo zdraví škodlivé látky) musí zhotovitel provádění těchto prací písemně oznámit objednateli, resp. stavbyvedoucím objednateli. Zhotovitel současně předá zodpovědnému stavbyvedoucím objednateli doklady opravňující ho k používání nebezpečných látek (doklady o proškolení pro zacházení s nebezpečnými látkami), spolu s bezpečnostními listy nebezpečných látek a oznámí způsob jejich uložení (podle zákona) na stavbě tak, aby nemohlo dojít k jejich úniku.
11. Zhotovitel je povinen vybavit své pracovníky osobními ochrannými pomůckami (zvláště: přilba, předepsaná obuv, označení logem zhotovitele, dlouhé pracovní kalhoty, povolení ke vstupu apod. a ostatními OOPP podle charakteru prováděné práce). Zhotovitel bere na vědomí, že bez vybavení OOPP nebude pracovníkovi povolen vstup na staveniště.
12. V případě úrazu na staveništi je zhotovitel povinen neprodleně zajistit první ošetření zraněných osob. Zaměstnanci zhotovitele musí být prokazatelně proškoleni v zásadách první pomoci. Zhotovitel je povinen ohlásit stavbyvedoucím objednateli všechny pracovní úrazy svých

zaměstnanců nebo zaměstnanců svých zhotovitelů na staveništi, u kterých došlo k úrazu a s ním spojenou pracovní neschopností. Toto sdělení bude zapsáno na stavbě do evidence pracovních úrazů zhotovitele i objednatele.